

____ 浚县匹克球场地建设项目 ____ 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

浚县匹克球场地建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

第 1 页 共 1 页

- 一、编制依据
1. 《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 与建设工程相关的标准规范。
- 二、人工、材料价格依据及取费标准
1. 人工单价按豫建设标[2016]73号文件执行及动态调整40号文件执行；
2. 河南省建设工程消防技术中心豫建消技[2024]31号关于发布2024年7~12月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知；
3. 材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2025年第一季度信息价（不含税），无信息价材料参郑州或周边市区信息价；
4. 规费、安全文明施工费、扬尘治理费、住房公积金、工伤保险按（豫建设标[2016]73 号文件执行）；
5. 本工程执行营改增一般计税法, 税率9%。
6. 夜间施工费，二次搬运费，冬雨季施工费未计取，结算时根据实际调整；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011103003001	PVC运动地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:PVC运动地板 2. 含画线及完成本项工作的所有内容 3. 产品要求: PVC运动地板, 采用密实的纯PVC材料, 无毒无味, 绿色安全, 耐高低温, 安装便捷, 色彩美观。 4. 产品参数: 4.1 地胶厚度: 3.0 mm±0.1mm 4.2 抗滑值: 80-110 4.3 拉伸强度: ≥0.5MPa 4.4 氯乙烯单体: ≤5mg/kg 4.5 有害物质重金属可溶性铅含量: ≤20mg/m² 4.6 有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡: 未检出 4.7 氙灯老化时长不低于2000h后, 样品表面无龟裂、无粉化、无明显变色, 灰卡等级: 4级 5. 其他要求 5.1 为保证产品耐老化性, 提供送检日期到签发日期不低于36个月老化试验, 冲击吸收符合GB36246-2018标准(0℃、23℃、50℃): 20-50%的具有CMA和CNAS标识的检测报告, 须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图	m2	1170			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
			5.2 为保证产品在四季变化条件下性能稳定，需完成环境适应性试验，提供送检日期到签发日期不低于2000h的循环测试（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡），抗滑值依据GB36246-2018标准80-110的具有CMA和CNAS标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图 5.3 须提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件，为保证产品的技术性能成熟度，所有检测报告获取时间均须为本次采购公告发布前					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011103003002	软塑拼装运动地板	1. 含画线及完成本项工作的所有内容 2. 产品要求： 产品为软塑拼装运动地板，材质为热塑性合成橡胶，不添加任何增塑剂，不添加任何溶剂类油脂（橄榄油、环烷油、石蜡油等），不出油、不翘边、不塌陷、不变形，抗静电性能优异，有效减少灰尘吸附，耐污性好，易清理。防水耐湿，绿色环保，运动性能更佳。 3. 产品参数： 3.1 地板规格：≥30.48cm*30.48cm，厚度≥1.3cm 3.2 球反弹率：≥90% 3.3 耐磨性磨耗量（500-1500r之间质量损失）：≤1.0g 3.4 抗滑值：≥100 3.5 冲击吸收：20-50% 3.6 耐人工气候老化336h，拉伸强度：≥5.0MPa，拉伸伸长率：≥300% 3.7 18种多环芳烃总和：未检出 3.8 可溶性铅、镉、铬、汞含量：未检出 3.9 短链氯化石蜡（C10-C13）：未检出 3.10 苯：未检出 4. 其他要求 4.1 为保证产品的耐久性，提供送检	m2	2363.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011103003003	悬浮式拼装地板	1. 含画线及完成本项工作的所有内容 2. 产品要求 悬浮式拼装地板采用PP(聚丙烯)，无毒、无味、绿色环保。地板安装后舒适、平稳、防滑。地板采用软连接镂空设计，防止热胀冷缩，排水效果好，采用锁扣式拼接，拼接牢固，运动安全。 板体为9 小块状软连接结构设计，贴地性更强，避免不规则球体变向，且可充分预留出高温高冷天气下热胀冷缩空间，最大限度避免热胀冷缩问题，并且使板与板之间连接更稳定。 3. 产品参数 3.1 地板规格：≥30.48cm*30.48cm，厚度≥1.58cm 3.2 滚动负荷：施加载荷≥1500N时，地板不应有裂纹，断裂、劈裂等损坏 3.3 耐低温：（-50℃，24h），试验后无龟裂、无明显色差 3.4 耐高温：（100℃，24h），试验后无融化、无明显色差 3.5 球类反弹率≥95% 3.6 垂直变形：0.6-3.0mm 3.7 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）	m2	13132.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浚县匹克球场地建设项目

标段：浚县匹克球场地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

