

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)
1	空气源热泵热水机组	光腾	38KW 输入功率: 9.5KW 最大 输入电流: 28A 产水量: 800L/h 制热量: 38KW 接管管径: 1.5 inch 噪音: 65db(A) 净 质量: 273KG 尺寸: 1570*830*1430mm 电源: 380V3N/50Hz 低 温-20℃运行	2	37200
2	热泵主机热水循环泵	韩进	流量5.9m <sup>3</sup> 功率2.2KW 管道泵	2	3000
3	流量靶流开关	颐程	DN25, 黄铜 流 体 温 度 -25℃--120℃ 最大流 体压力1.6Pa	2	500
4	水位压力传感器	颐程	高敏热阻 量程0-2KPa	1	100
5	补水电磁阀	颐程	DN50 黄铜材质	1	100
6	活接	振辉	DN3 2pp r	2	50
7	止回阀	颐程	DN50 黄铜材质	2	100
8	止回阀	颐程	DN5 0pp r	2	100
9	闸阀(球阀)	颐程	DN32 铜球阀	5	100
10	闸阀(球阀)	颐程	DN3 2pp r	8	100
11	电源与设备智能控制柜	中泰	0.3*0.25*0.2m 不锈钢防雨箱(内置电器 原件)	1	2000
12	排气装制	颐程	DN25 黄铜材质	2	200

13	管道	振辉	DN63 PPR热水管厚度5mm	110	10
14	Y型过滤器	颐程	DN50 黄铜材质	1	500
15	Y型过滤器	颐程	DN40 黄铜材质	1	500
16	主机控制线 及线管	华源	电线 国标 10m <sup>2</sup> 铜线	100	15
17	变频增压泵 2.2Kw	贝洋	不锈钢多级 8m <sup>3</sup> /h 扬程45米 功率 2.2KW 电压220V 压力 范围0.1-5.4KG 进出口 径2寸	2	2300
18	水处理系统	添盛	不锈钢硅菱晶罐体 高度700mm 直径300mm 不锈钢厚1.5mm	2	16000
19	PPR管及管件	振辉	DN32PPR热水管厚度3mm	150	12
20	热水器	华凌	100升功率2.2KW	4	4000
21	保温水箱	添盛	10吨 尺寸2.5*2*2m(现场拼装) (内胆301, 厚度1.5mm, 外胆201)	2	19000